

豊富な自社製品でお客様のご要望にお応えします



前面写真



背面写真

FD2I22: IF分配器 (2分配2系統) (単体コード: 6697DB)

概要

- ◆ 本器はIF帯を2分配いたします。
高さ50mmのパネルに2系統を実装しています。

構造

- ◆ JISラックマウント型
外形寸法: 480(W)×49(H)×180(D)mm
質量: 1.5kg以下

定格

使用環境	温度	-10°C~+45°C (性能維持範囲) -20°C~+60°C (復元可能範囲)
	湿度	45%~90%RH (ただし結露しないこと)
使用		連続

性能

使用周波数	5~50MHz
挿入損失	3.5dB以下
通過帯域内偏差	0.5dB以内
入・出カインピーダンス	50Ω
入出コネクタ	BNC-J型
リターンロス	21dB以上
アイソレーション	20dB以上
最大入力電力	1W

機能説明

- ◆ 本器はIF帯信号を2分配します。

動作説明

- ◆ 本器は入力コネクタにIF帯信号が入力されると、出力コネクタに2分配された信号が出力します。

この掲載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



日本通信機株式会社

Japan Communication Equipment Co., Ltd.

URL: <http://www.nitsuki.com> E-mail: eigyoun@nitsuki.com

本社・営業部: 神奈川県 大和市 深見西 7-4-12 (〒242-0018)
大阪支店: 大阪府 吹田市 広芝町22-22-202号 (〒564-0052)
仙台支店: 宮城県 仙台市 青葉区 台原2丁目15-55-608 (〒981-0911)

電話 046-260-3150
電話 06-6338-7263
電話 022-274-7258

